

**Fakta**

Noggrann temperatur reglering 0,1C  
Frostskydds funktion  
Skyddar ställdom från att klibba  
Ställbar i 1/4C steg  
Finns med och utan golvkännare  
Skyddsklass IP30

**Anslutningar**

230 eller 24 V drivspännig  
Trådbunden eller trådlös 868MHz  
Ska anslutas till Warmia kopplingsribba  
typ 152000 (230V) eller 152024 (24V)  
eller för trådlösa typ 150011 (6 termostater)  
och typ 150012 (12 termostater)

## TERMOSTAT för GOLVVÄRME

Warmias termostater är processorstyrda. Ju längre ifrån det inställda värdet, temperaturen är, desto längre är den tillslaget för att sedan minska efterhand som temperaturen närmar sig den önskade temperaturen. Har ingen förändring skett under senaste 24h så slår den till och från ställdonet för att minimera risken för att golvvärmeventilerna ska fastna speciellt under sommartid. Ställs termostaten in på \* så kommer den att hålla en rumstemperatur på 5C för att minska frostrisk. Om termostaten överhettas kommer den att slå av utgången tills temperaturen har återgått till normal temperatur. Termostaten finns i både trådbundet och trådlöst utförande.



Transformator / kopplings ribba för 6 termostater



Förlängning av kopplingsribba för 2 termostater



Ställdon