

## Produktdatablad

---

**Cellwall vårt egna byggsystem för väggar, där färdig vägg har marknadens bästa U-värde på 0,15.**

**Lättbyggt för alla typer av byggnader.**

---



---

**Varje rakt väggblock är 1,2 m långt och 0,4 m högt, det består av 110 mm cellplast, 130 mm betong och 110 mm cellplast, varje block sitter ihop med plastbroar och färdig vägg mäter 350 mm.**

---

Cellwall är ett väggsystem baserat på formsatta block av expanderad polystyren (EPS). Blocken sätts ihop, armeras horisontellt och eventuellt vertikalt vid monteringen. Efter stapling, armering och avstyvning fylls väggen med betong. Färdigisolerad konstruktion som kan kläs in- och utvändigt. Materialet är lätt att arbeta med och har låg vikt. Ett standardblock väger knappt 4 kg. Enkel anpassning i hörn och bågar gör att man kan sätta ihop ett våningsplan på en dag.

### PRODUKTFAKTA RAKA BLOCK

Mått (L x B): 1200 x 400 mm Isolerkvalitet: S130 Tjocklek: 110 + 110 mm

TYPBETECKNING CELLWALL 1200 x 400 x 350 mm/block 0,48 m<sup>2</sup>

Block med ändstopp CELLWALLÄ 1200 x 400 x 350 mm/block 0,48 m<sup>2</sup>

### PRODUKTFAKTA HÖRNBLOCK

Mått (L x B): 600 x 400 mm Isolerkvalitet: S130 Tjocklek: 110+110 mm

TYPBETECKNING CELLWALLH (890 x 590) x 350 x 400 mm/block 0,59 m<sup>2</sup> ytterhörn

CELLWALLH(540 x 245) x 350 x 400 mm/block 0,31 m<sup>2</sup> innerhörn

TILLBEHÖR: Cellwall gjutskydd, cellwall måttsågning

